


FLORA[®]
Digital Printing system

X5



**GELECEĐE
DOKUNUN**


Süper Yüksek Hızlı Dijital Printer



Baskı hızı : 500m²/ h

info@floraendustriyel.com

PRECISIONCORE
TECHNOLOGY OF THE FUTURE



**GELECEĞİN
TEKNOLOJİSİ**
YÜKSEK YOĞUNLUKLU
BASKI ÇİPİ



| | |
|---------------------------|---|
| Model | X5 |
| Baskı Kafa Sayısı | Epson S3200 32 endüstriyel piezoelektrik inkjet kafa |
| | 2 pass: 510 m ² /s 3 pass: 360 m ² /s 4 pass: 270 m ² /s |
| Çözünürlük | 300x600dpi, 300x1800dpi |
| Boya çeşidi | reactive boya, pigment boya |
| Renk konfigürasyonu | K-C-M-Y-O-R-B-Lk K-C-M-Y-Lm-R-B-K |
| Kartuş Kapasitesi | 10L /renk |
| RIP Yazılım | NeoStampa |
| Medya besleme | Blanked |
| Medya Özellikleri | Maksimum rulo çapı 400mm, genişlik 2000mm |
| Baskı Genişliği | 2000mm |
| Medya Genişliği | 2000mm |
| Medya türü | pamuk, keten, ipek vb |
| Ara yüz | Optik fiber |
| Bilgisayar Özellikleri | CPU: İ9-10900K, RAM: 32G, ROM: 1TB |
| Boyutlar | |
| Makine boyutu | 4460x3120x2020mm |
| Net Ağırlık | 4500KGS |
| Blanket Yüksekliği | 965mm |
| Ambalaj boyutu | 4270x2300x2200mmx1 2700x1100x1200mmx2 |
| Çalışma alanı | |
| Sıcaklık | 25-28°C |
| Nem | 60% - 70% yoğuşmasız |
| Güç Gereksinimleri | |
| Yazıcı | 23KW(380V, 20A) |
| Kurutucu | 30KW |
| Hafa gereksinimleri | Hava kaynağı basıncı ≥ 0.6 Mpa, 0.6m ³ /dk, hava depolama tankı ≥ 30L temiz ve kuru hava ≥ 0.6 Mpa, 0.6m ³ / dk, gashholder ≥ 30L |

